

VZ500_{DC}

Corredizo

Características

- Alimentación 110V
- Potencia 24VDC
- Puede abrir puertas de hasta 500kg de arrastre
- Desaceleración en el cierre
- Final de carrera con límite de resorte
- Con reductora lubricada con grasa
- Uso Continuo



Seguridad y Protección



- Protección térmica incorporada en el bobinado del motor.
- Hay una protección para el engranaje, es más seguro.
- La configuración de la unidad se compone de turbina y tornillo sin fin, que funcionan plácidamente.
- En caso de fallo de alimentación, la puerta se puede abrir y cerrar manualmente después de soltar el embrague.
- Seguro de destrabe con llave.
- Fácil programación

Equipo incluye:

- 01 motor de cremaleira de 500kg.
- 02 controles remoto
- 02 llaves
- 01 Backup con transformador



VZ500DC

Corredizo



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Fuente de alimentación: 110VAC
- Voltaje del motor: 24VDC
- Potencia nominal: 200W
- Empuje máximo: 1100N
- Peso máximo de la puerta: 500 kg
- Velocidad del Motor: 1400 r/min
- Velocidad de desplazamiento: 12m/min.
- Interruptor de límite: Resorte
- Temperatura: -25 °C-+ 55 °C
- Clase de protección: B
- Peso neto: 10kg
- Embalaje: Caja de cartón estándar

DIMENSIÓN DEL OPERADOR

