

# VZ800<sub>AC</sub>

## Corredizo



### Características

- Alimentación 110V
- Puede abrir puertas de hasta **800kg** de arrastre
- Final de carrera con límite de resorte
- Con reductora lubricada con grasa
- Uso Residencial

### Seguridad y Protección

- Protección térmica incorporada en el bobinado del motor.
- Hay una protección para el engranaje, es más seguro.
- La configuración de la unidad se compone de turbina y tornillo sin fin, que funcionan plácidamente.
- En caso de fallo de alimentación, la puerta se puede abrir y cerrar manualmente después de soltar el embrague.
- Seguro de destrabe con llave.
- Fácil programación



### Equipo incluye:

- 01 motor de cremaleira de 800kg.
- 02 controles remoto
- 02 llaves

# VZ800AC

## Corredizo



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Fuente de alimentación: 110VAC
- Potencia nominal: 350W
- Empuje máximo 1100N
- Peso máximo de la puerta: 800 kg
- Velocidad de apertura/cierre: 12m/min.
- Interruptor de límite: Resorte
- Temperatura: -25 °C+ 55 °C
- Clase de protección: B
- Peso neto: 11kg
- Embalaje: Caja de cartón estándar

### DIMENSIÓN DEL OPERADOR

